

CTO INDOOR MULTIOPERADOR

Caja mural interior multioperador, diseñada para ser el punto de interconexión entre los abonados en el edificio y los cables de los operadores.

Dispone de un sistema organizador de fibra que asegura el radio de curvatura de 30mm. (G652).

Las bandejas de empalme permiten la inclusión de empalmes de fusión o mecánicos.

Dispone de dos zonas claramente separadas, a saber: la de alimentación y la de interconexión. Cada una de estas zonas tiene su propia puerta, equipada con llave triangular, para establecer la política de acceso. Ambas zonas quedan comunicadas mediante un panel portaadaptadores pivotante.

Estas cajas son fácilmente apilables y de reducida altura, permitiendo así que cada operador disponga de su propia caja independiente. Dispone de una entrada en paso lateral izquierda para hasta 4 cables de múltiples diámetros (entre 5 y 16mm). Pletina de fijación de cables deslizante para operar en el exterior del módulo.

Con soporte para divisores ópticos tipo casete.



Características

Propiedades	Valores
Ancho (mm)	450
Alto (mm)	180
Fondo (mm)	150
Empalmes	48 simple capa/96 doble capa
Adaptadores	48 SC
Cable Alimentación	1 Entrada en paso (hasta 16 mm)
(Mod. Operador)	2 Entradas en punta (hasta 13mm)
Cable Distribución Vertical (Mod. Edificio)	4 puertos en punta
Acometida	48 acometidas preconectorizadas (2 - 5mm)
Tipo de fibra	G652/G657

Aplicación

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ CATV
- ❖ FTTH

Referencia

MODELO	Descripción
CTO MOP Indoor	Caja mural interior multioperador