

CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA GK-403A CON (PRECONNECT)

La caja de empalmes estanca de cables de fibra óptica, modelo GK-403A-CON, permite el empalme de cables de fibra óptica o sangrado de cables con los niveles máximos de calidad, fiabilidad y estanqueidad (IP68), tanto en instalaciones de redes troncales de fibra como en redes de distribución.

El modelo permite 4 u 8 puertos para cables de entrada/salida, con una capacidad máxima estándar de 12 o 24 puertos para interconexión.

Sus propiedades y accesorios permiten su instalación directamente enterrado en tierra, instalación en arquetas, en pared o en instalaciones aéreas. Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a impactos y compresión, así como a la penetración de agua. El sellado especial permite múltiples ciclos de apertura para reparación/mantenimiento, conservando inalteradas sus características aislantes.

Válvula de aire en la cubierta para controlar la presión.

Instalable en aéreo y arquetas por medio de soportes específicos.



Características



Propiedades	Valores	
MODELO	SS	SD
Num de puertos	2+2	4+4
Tipo de pasamuros	Mono, Di, Tetra, Octa	
		
Nº de bandejas empalme	2	2
Tipo de adaptadores	SC, LC	
Capacidad adaptadores	12 puertos	24 puertos
Largo(mm)	435	435
Ancho(mm)	205	205
Alto(mm)	113	167
Peso (Kg)	3.2	4.2
Diámetros de cable	3 mm – 20 mm	

Aplicaciones

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ FTTx
- ❖ Transmisión de datos
- ❖ Sistemas de video y video vigilancia

Referencia

Referencia	Descripción
GK-403A-CON-SS	GK-403A-CON-SS, 2 bandejas, 2+2 puertos, 12 adaptadores
GK-403A-CON-SD	GK-403A-CON-SD, 2 bandejas, 4+4 puertos, 24 adaptadores