V0.1

CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA GK-603A-CON (PRECONECT)

La caja de empalmes estanca de cables de fibra óptica, modelo GK-603A-CON, permite el empalme de cables de fibra óptica mediante empalmes de fusión o mecánicos, el sangrado de cables con los máximos niveles de calidad, fiabilidad y estanqueidad (IP67), en instalaciones de redes de fibra óptica FTTx.

Protege las fibras ópticas, prevé la rotura de tubos y asegura evitar el riesgo de curvaturas.

La caja de empalmes estanca GK-603A-CON posee seis puertos de entrada de cables. Permite la instalación de splitters de tecnología PLC. Posee un panel de 32 puertos para interconectar pigtails, conectores de campo y cables de acometida preconectorizados.

Sus propiedades y accesorios permiten su instalación directamente enterrado en tierra, instalación en arquetas, en pared o en instalaciones aéreas. Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a impactos y compresión, así como a la penetración de agua. El sellado especial permite múltiples ciclos de apertura para reparación / mantenimiento, conservando inalteradas sus características aislantes.

Características

Propiedades	Valores
Puertos	3+3
Nº bandejas de empalme	3
Capacidad de bandeja	SC, LC
Capacidad de empalmes	32 puertos
Diámetro cables	3mm – 18mm
Largo (mm)	525
Ancho (mm)	203
Alto (mm)	154
Peso (Kg)	5
Estanqueidad	IP 67

Aplicaciones

- Redes FTTH
- Redes de televisión por cables CATV
- Transmisión de datos y control Industrial
- Sistemas de transmisión de video y seguridad

Referencia

Referencia	Descripción
GK-603A CON	Caja empalmes ópticos 603A-CON, 3 bandejas, 3+3 puertos, 32puertos para adaptadores