

CAJA DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA GK-604 (A,B,C)

La caja de empalmes de cables de fibra óptica por fusión, GK-604, permite proteger los empalmes de cables con los niveles máximos de calidad, fiabilidad y estanqueidad, tanto en instalaciones de redes troncales de fibra como en redes de distribución y de dispersión. Permite la entrada de hasta 6 cables de fibra, posibilidad de entrada dual para cable en paso.

Capacidad máxima estándar de 72, 48 o 96 fusiones, dependiendo del modelo. Mediante el uso de bandejas de 12 o 24 fusiones.

Sus propiedades y accesorios permiten su instalación en arquetas, en pared o en instalaciones aéreas.

Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a impactos y compresión, así como a la penetración de agua.

Envoltorio con nervios de refuerzo contra impacto y compresión.

El sellado especial permite múltiples ciclos de apertura para reparación / mantenimiento, conservando inalteradas sus características aislantes.



Características

Propiedades	Valores			
MODELO	A	B	C	
	T4	T6		
Profundo (mm)	522	522	522	522
Ancho (mm)	211	211	211	211
Alto (Kg)	174	174	174	174
Peso (en vacío)	2.0 Kg	2.0 Kg	2.0 Kg	2.0 Kg
Capacidad cables	6 entradas (1 oval)			
Diámetro de cables (mm)	8-24	8-24	8-24	8-24
Nº de bandejas empalme	4	6	4	4
Capacidad bandeja	12C	12C	12C	24C(Max. 48C)
Capacidad fusiones	48C	72C	48C	96C (Max. 192C)
Sellado de cable	Tubo Termocontraíble		Junta	Tubo Termocontraíble
Estanqueidad	IP67	IP67	IP67	IP67

Aplicación

- ❖ Telecomunicaciones
- ❖ Telefonía convencional
- ❖ Datos baja velocidad
- ❖ Transmisión de datos y control industrial
- ❖ Sistemas de transmisión de video y seguridad

Referencia

MODELO	DESCRIPCIÓN
GK-604A T4	48 empalmes, 4 bandejas, termocontraíble
GK-604A T6	72 empalmes, 6 bandejas, termocontraíble
GK-604B	48 empalmes, 4 bandejas, junta
GK-604C	96 empalmes, 4 bandejas, termocontraíble