

CAJA DERIVACIÓN INTERIOR CD-INTERIOR-G657 – 16 ABONADOS

La Caja de Derivación Interior G657 para 16 abonados desarrollada por GIKO, para uso en domicilios, es parte de la nueva línea de productos para FTTH.

Está concebida para realizar la derivación de cables verticales en el interior de edificaciones.

Garantiza mecánicamente el enrutado y la gestión de fibra G657 optimizada frente a curvatura (se garantiza $r > 20\text{mm}$ en todos los puntos de la caja).

Dispone de dos entradas / salidas en paso para cable vertical (tipo RISER) de 7 hasta 9mm. Estas entradas permiten la entrada “a tapón” de los cables verticales.(es decir, dos cables en la misma entrada).

Dispone asimismo de hasta 16 salidas independientes para cables de acometida monofibra (de 3mm hasta 7 mm). Cada uno de los cables que entra o sale de la caja dispone de elementos de fijación independientes que aseguran por una parte la correcta retención mecánica de los mismos así como la manipulación independiente de cada uno de ellos.

Dispone además de zona de almacenamiento para microtubos de 900um de los cables verticales permitiendo almacenar hasta 2 metros de 8 microtubos.

La bandeja porta-fusiones es una pieza independiente abisagrada que permite almacenar hasta 16 fusiones. Asimismo permite almacenamiento en la parte inferior de la propia bandeja para las fibras no utilizadas en las fusiones. Eventualmente puede albergar splitters plc o cilíndricos.



Caja de Derivación Interior G657 para 16 abonados



Características

Propiedades	Valores
Largo (mm)	163 (180 con pestañas zócalo)
Ancho (mm)	129
Alto (mm)	41.5
Fusiones Máx.	16 fusiones
Entradas/Salidas de cable Vertical	1 inferior para cable vertical de hasta 9 mm permitiendo entrada de cable “a tapón” 1 superior análoga
Entradas/Salidas de cable Acometida	8 inferiores y 8 superiores de cable desde (3 mm hasta 8 mm)
Gestion Curvatura	G657 ($r > 20\text{ mm}$)
Material	ABS V0 según norma UL94
Color	Blanco
Fijación	Mural